

## Tekniske data

# Delta®-NB- bølgefolie

Slitesterk bølgefolie for sikkerheten som kreves i bygg- og anleggsarbeid. Folien brukes som et beskyttelses- og dreneringslag for fundamentvegger. Brukes folien under avrettingsmasse i et horisontalt system, forhindrer den at fuktighet trekkes opp.



Egenskaper	Beskrivelse
Materiale	Spesiell PE med høy tetthet, uten myknere, fullt resirkulerbar
Farge	Grafitt
Flat kant	Ja
Høyde på profiler	ca. 8 mm
Antall profiler per m <sup>2</sup>	> 1800
Diagonal profilform	For enkel bøyning og presis forming av hjørner
Luftmengde mellom profiler	ca. 5,3 l/ m <sup>2</sup>
Profilenes kontaktflate med underlag	ca. 1450 cm <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
Trykkfasthet	ca. 150 kN/ m <sup>2</sup> (15 t/ m <sup>2</sup> )
Brukstemperatur	-30 °C til +80 °C
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot kjemikalier, røtter og råte. Sikker i kontakt med drikkevann.
Rullemål	20 m x 1,0 m, 20 m x 1,5 m, 20 m x 2,0 m, 20 m x 2,4 m, 20 m x 3,0 m.
Emballasje	12 ruller/ pall (bredde 1,0 m, 1,5 m og 2,0 m). 32 ruller/ pall (bredde 2,4 m og 3,0 m).
Tilbehør	DELTA- MS - profil, DELTA- TERRAXX - skrue, DELTA- multi fixx, DELTA- festespiker