

	BRUKSANVISNING	UTSTEDELSESDATO 22.12.2020
---	-----------------------	---

Produktnavn	Polar dB Premium Rubber
Tiltenkt bruk	Gummimatten er bestemt for akustisk isolering. Den legges under sementgulv (avrettingsmasser) i flytende gulv for å øke akustisk isolasjon av etasjeskiller mot støtlyd (elastisk dempende lag)
Anbefalinger	<ul style="list-style-type: none"> - matter skal legges i parallelle striper, butt i butt, - skjøtene av de lagde mattene må limes i hele lengden med et selvklebende bånd, - ved kanten av gulvet skal det holdes en avstand mellom sementmassen og veggene i rommet (minst 5 mm) for å eliminere lydbroer, - strippene av matte skal legges vertikalt langs vegger (såkalte ekspansjons- og kantlister), de skal ha en tykkelse som er lik mattens tykkelse og en høyde som sikrer at det flytende gulvet blir isolert fra de vertikale skilleveggene i rommet, - før mørtelen helles, skal mattene dekket med en polyetylenfolie med en tykkelse på ikke mindre enn 0,2 mm, deler som overlappes, skal limes med et selvklebende bånd, - matter skal brukes i samsvar med den tekniske planen som er forberedt for et bestemt anlegg, og med hensyn til polske standarder og tekniske byggeforskrifter, - bruksbelastning av flytende gulv med Polar dB Premium Rubber skal ikke være større enn 2,0 kN / m², - rommene hvor produktet er brukt i, skal ventileres for at lukten som er spesifikk for produktet, forsvinner.
Transport og oppbevaring	Matter skal leveres i produsentens originale forpakninger og på en måte som sikrer at produktets tekniske egenskaper ikke blir endret. Mattene kan transporteres med alle transportmidler, på en måte som beskytter forpakningen mot mekanisk skade. Mattene skal oppbevares i tørre, luftige rom, langt fra varmeutstyr og på en måte som garanterer sikker oppbevaring og ikke forandrer produktets tekniske egenskaper.