

| TEKNISKE PARAMETRE | | DEL 1 AV TABELLEN | |
|---|--|--------------------------|--|
| PRODUKTNAVN | | | Polar Sports Mat - 10mm |
| FARGE | | | SVART |
| PRODUKTINNHOOLD | SBR – GUMMIGRANULAT , POLYURETAN SOM BINDEMIDDEL, EPDM - GUMMIGRANULAT VALGFRITT | | |
| TYKKELSE | -- | [mm] (± 0,5) | 10 mm |
| OVERFLATEVEKT | -- | [kg/m ² /1mm] | 1,05 |
| BREDDE | -- | [m] | 1m |
| MINIMAL TETTHET | -- | [kg/m ³] | 1050 |
| STREKKSTYRKE | PN-EN 12230:2005 | [kPa] | -- |
| FORLENGELSE VED BRUDD | PN-EN 12230:2006 | % | -- |
| BRANNMOTSTANDSKLASSE | PN-EN 13501-1:2019-02 | -- | E _{fl} |
| ELEKTRISK MOTSTAND | PN-EN 1081:2019-01 (A) PN-EN 14041:2018-2 | -- | ELEKTROSTATISK DISSIPATIV |
| VARMELEDNINGSTALL λ | PN-EN 12667:2002 EN 14041:2004+AC:2006 | [W/(mK)] | 0,17 |
| VARMEMOTSTAND R | PN-EN 12667:2002 EN 14041:2004+AC:2006 | [m ² K/W] | 0,15 |
| STØTDEMPING | PN-EN 14808:2006 | % | 15 FOR TYKKELSE PÅ 10 mm |
| DYNAMISK FRIKSJONSKOEFFISIENT | PN-EN 13893:2002 PN-EN 14041:2006 | -- | MIN. 0,65 (≥ 0,3) TEKNISK KLASSE DS |
| VANNTETTHET | PN-EN 13553:2004 | -- | PRODUKTET ER IKKE VANTETT |
| SPORTSMATTE AV FLEKSIBELT GUMMI FOR INNENDØRS BRUK. SKAL IKKE FESTES TIL UNDERLAGET/GULVET. | | | |
| DE OPPGITTE VERDIENE HAR EN TOLERANSE PÅ ± 5%, MED MINDRE ANNET ER OPPGITT | | | |

| TEKNISKE PARAMETRE | | DEL 2 AV TABELLEN |
|---|---|--|
| UTSLIPP AV FORMALDEHYD (HCHO) | PN-EN 717-1:2006 PN-EN 14041:2004/AC:2006 | 0,02 mg / m ³ UTSLIPPSKLASSE E1 |
| FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC) | PN-EN ISO 16000-9:2009ISO 16000-3 i -6:2011 | PRODUKTENE OPPFYLLER KRAV AV DET POLSKE HELSE- OG SOSIALDEPARTAMENTET AV 12.03.1996 ANGÅENDE INNHOLDET AV FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER OG KAN BRUKES INNE I BYGNINGENE. |
| FARLIGE STOFFER | EF 1907/2006 (REACH) PN-EN 14041:2018-02 | PRODUKTENE ER IKKE UNDERLAGT DEN OBLIGATORISKE REACH- KLASSEKATEGORIEN, INNEHOLDER IKKE STOFFER KLASSET SOM FARLIGE, OPPFYLLER KRAV TIL PAH- OG Cd-INNHOLD. I SAMSVAR MED STANDARDEN, TILLAGT AKTIVT |
| TRANSPORT OG OPPBEVARING | -- | MATTER KAN TRANSPORTERES MED ETHVERT TRANSPORTMIDDEL OG PÅ EN MÅTE SOM BESKYTTER FORPAKNINGER MOT MEKANISK SKADE. MATTER SKAL OPPBEVARES I TØRRE, GODT VENTILERTE ROM, LANGT FRA VARMEUTSTYR, UTEN DIREKTE EKSPONERING FOR EKSTERNE FAKTORER OG PÅ EN MÅTE SOM GARANTERER SIKKER OPPBEVARING OG IKKE FORANDRER PRODUKTETS TEKNISKE EGENSKAPER. |
| INFORMASJONEN OPPGITT I DET TEKNISKE DATABLADET ER BASERT PÅ VÅR BESTE KUNNSKAP OG RESULTATER AV LABORATORIETESTER. DE ER IKKE EN GARANTI. VED SPESIFIKK BRUK SKAL DE VERIFISERES NØYE. | | |